

最高の低燃費グレードAAAを、
もっと身近に。



BlueEarth
ブルーアース AE-01F

BlueEarth AE-01F ブルーアース・エーイーゼロワン・エフ
※ステアリングアシストシステム※チューブレス※乗用車専用タイヤ



「ブルーアース・コンフォート」2011年度グッドデザイン賞受賞



詳細はP8をご参照ください。

AE01F		55/60/65/70%									
インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ幅 (mm)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)
16	55	185/55R16 83V	610	194	6J	5-6 1/2	F8323	AAA	c		
		195/55R16 87V	620	201	6J	5 1/2-7	F8335	AAA	c		
		205/55R16 91V	632	214	6 1/2J	5 1/2-7 1/2	F8330	AAA	c		
60		195/60R16 89H	640	201	6J	5 1/2-7	F8334	AAA	c		
		205/60R16 92H	652	209	6J	5 1/2-7 1/2	F8329	AAA	c		
		215/60R16 95H	664	221	6 1/2J	6-7 1/2	F8332	AAA	c		
65		205/65R16 95H	672	209	6J	5 1/2-7 1/2	F8336	AAA	c		
15	60	185/60R15 84H	603	189	5 1/2J	5-6 1/2	F8322	AAA	c		
		195/60R15 88H	615	201	6J	5 1/2-7	F8333	AAA	c		
65		175/65R15 84S	609	177	5J	5-6	F8326	AAA	c		
		185/65R15 88S	621	189	5 1/2J	5-6 1/2	F8324	AAA	c		
		195/65R15 91H	635	201	6J	5 1/2-7	F8320	AAA	c		
		205/65R15 94H	647	209	6J	5 1/2-7 1/2	F8331	AAA	c		
14	65	175/65R14 82S	584	177	5J	5-6	F8319	AAA	c		
		185/65R14 86S	596	189	5 1/2J	5-6 1/2	F8328	AAA	c		
		195/65R14 89S	610	201	6J	5 1/2-7	F8337	AAA	c		
70		165/70R14 81S	588	170	5J	4-5 1/2	F8321	AAA	c		
		175/70R14 84S	602	177	5J	4 1/2-6	F8325	AAA	c		
		185/70R14 88S	616	189	5 1/2J	4 1/2-6	F8327	AAA	c		

サイズの寸法 (外径・幅) はJATMA規格の設計寸法値になります。

BlueEarth
ブルーアース AE-01

BlueEarth AE-01 ブルーアース・エーイーゼロワン
※ステアリングアシストシステム※チューブレス※乗用車専用タイヤ



詳細はP8をご参照ください。



AE01		50/55/60/65/70/80%									
インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ幅 (mm)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)	タイヤ幅 (インチ)
16	50	175/60R16 82H	617	173	5J	5-6	F5688	AA	c		
15	50	165/50R15 73V	548	165	5J	4 1/2-6	F4417	AA	c		
55		165/55R15 75V	564	167	5J	4 1/2-6	F4426	AA	c		
		185/55R15 82V	585	192	6J	5-6 1/2	F4418	AA	c		
60		165/60R15 77H	581	167	5J	4 1/2-6	F7390	AA	c		
		175/60R15 81H	592	174	5J	5-6	F4425	AA	c		
14	55	155/55R14 69V	527	158	5J	4 1/2-5 1/2	F4415	AA	c		
		165/55R14 72V	540	166	5J	4 1/2-6	F4414	AA	c		
60		175/60R14 79H	565	175	5J	5-6	F4421	AA	c		
65		155/65R14 75S	560	154	4 1/2J	4 1/2-5 1/2	F4431	AA	c		
13	65	155/65R13 73S	531	155	4.50B	4.00-5.50	F4399	AA	c		
		165/65R13 77S	543	166	5.00B	4.50-6.00	F4419	AA	c		
70		155/70R13 75S	546	157	4.50B	4.00-5.00	F4411	AA	c		
		165/70R13 79S	560	170	5.00B	4.00-5.50	F4412	AA	c		
		175/70R13 82S	576	176	5.00B	4.50-6.00	F4407	AA	c		
80		145/80R13 75S	562	148	4.00B	4.00-5.00	F4408	AA	c		
		155/80R13 79S	577	161	4.50B	4.00-5.00	F4406	AA	c		

BlueEarth AE-01 (AE01) は、50/55シリーズはリムプロテクター付きとなります。

1. 最高グレードの低燃費性能“AAAグレード”を獲得！

AAAグレード獲得のために開発した
「ブルーアースAE-01F」専用ナノブレンドゴムを採用。
低燃費性能、耐摩耗性能に貢献する複数のポリマーをブレンド。
さらに、高分散性シリカ、ヨコハマの独自技術であるオレンジオイルを
配合しています。



ブレンドポリマー

低燃費性能、耐摩耗性能に貢献する天然
ゴムをはじめ、3つのポリマーをブレンド。
シリカの分散を促進する。ゴムの発熱を抑制する。
コンパウンド強度を高めるといった、
多様な働きを高レベルでバランスさせた。



高分散性シリカ

より均一に分散しやすいシリカを配合。
低燃費性能とウェット性能の向上を
両立させる。さらにコンパウンドの
強度を高める働きを持つ。



オレンジオイル

ヨコハマ独自のオレンジオイルを
配合。ゴムをしなやかにして路面追従性を
高める。低燃費性能とグリップ性能を
両立させる役割を担う。

2. 燃費向上に貢献

より実態に近いJC08モードで、燃費を4.0%向上。
JC08モードでテストを実施。
低燃費性能Aのタイヤに対して、4.0%の燃費向上を実現しています。

当社低燃費タイヤ (ECOS ES31:Aグレード)

指数 100

ブルーアースAE-01F (AAAグレード)

指数 104

●JC08モード燃費測定試験 (燃料消費率) <試験結果>比較品 AE01F: 104.0, ES31: 100.0<試験方法>
JC08モード燃料消費率試験方法で排出ガス成分の排出量に等しくカーボン(炭素)量により算出。<試験結果>
独立行政法人 交通先端技術研究所<試験条件>タイヤサイズ: 175/65R14 82S, リムサイズ: 14X5J, 空気圧
F250, R220kPa, 試験車種 マツダ デミオ DBA-DE3FS (平成 24 年式), 排気量 1,300cc, 乗員 1名 ※燃料
消費率は定められた試験条件での値です。お客様の車両、タイヤサイズ、使用環境 (気象、法制度) や運転方法 (急
発進、エアコン使用等) に応じ、燃料消費率は変化します。※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた
試験方法で試験を行っています。詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に提出しています。試験結果はあくまでもテ
スト値であり、運転の仕方によっては異なります。

3. ウェット性能と偏摩耗抑制を両立したパターン

低燃費性能の向上とともに、
ウェット性能と偏摩耗抑制を両立する
専用トレッドパターンを開発。



<イメージ図>



<イメージ図>



<イメージ図>

センターに配した3本の主溝がウェット制動時に高い排水性を発揮。耐ハイドロ性能にも優れています。

太いラグとサイズを交互に配置。剛性を最適化し、ウェット性能と耐摩耗性能を向上させます。

ブルーアース・エーイーゼロワン・エフと ブルーアース・エーイーゼロワンの見分け方

ブルーアース・エーイーゼロワン・エフ (AE-01F) とブルーアース・エーイーゼロワン (AE-01) とでは、サイドウォール部のブランドロゴが異なります。



必ずお読みください。ブルーアース・エーイーゼロワン・エフと、ブルーアース・エーイーゼロワンとは、タイヤ性能が異なるため、同一車種での適用はしないでください。詳しくはP7の「ご注意」をご覧ください。