

Earth-1

Pattern No. ディーエヌイー・アースワン
EP400 ■スチールベルトラジアル■チューブレス
 ■乗用車用タイヤ



詳細はP8をご参照ください。

EP400

50/55/60/65%

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)	商品 コード	低燃費 タイヤ	転がり 抵抗	ウェット グリップ 性能
16	50	165/50R16 75V	573	168	5J	4½-6	F2431		A	c
	65	195/65R16 92V	655	201	6J	5½-7	F4003		A	c
15	50	△ 165/50R15 73V	550	167	5J	4½-6	F2433		A	c
	55	△ 165/55R15 75V	566	169	5J	4½-6	F2401		A	c
	60	155/60R15 74H	570	153	4½J	4½-5½	F2387		A	c
		165/60R15 77H	581	168	5J	4½-6	F2386		A	c
14	55	△ 165/55R14 72V	540	168	5J	4½-6	F2402		A	c
	60	△ 165/60R14 75H	555	170	5J	4½-6	F2389		A	c
	65	△ 155/65R14 75H	559	157	4½J	4½-5½	F3166		A	c

DNA Earth-1(EP400)は、60/65シリーズを除き、リムプロテクトバー付きとなります。
 △印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
 上記以外のサイズについては、販売店にお問い合わせください。

●転がり抵抗 比較品 DNA ECOS (ES300): 94.8 / DNA Earth-1(EP400): 74.7<試験方法>抵抗試験機による、転がり抵抗係数 (RRC) を測定。<試験条件>タイヤサイズ/195/65R15 91H DNA Earth-1(EP400)、195/65R15 91S DNA ECOS (ES300)、リムサイズ/15X6JJ、空気圧/230kPa、負荷重量/4.5kN※上記テスト条件に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に提出しています。



S208

Pattern No. エスニーマルハチ
S208 ■スチールベルトラジアル■チューブレス
 ■乗用車用タイヤ



15 14 13 12 10
 inch inch inch inch inch

S208

80%

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)	商品コード
15	80	195/80R15 96S	695	199	5 1/2J	5-6 1/2	K4200
14	80	165/80R14 85S	622	166	4 1/2J	4-5 1/2	K3749
		175/80R14 88S	633	179	5J	4 1/2-6	K3750
		185/80R14 91S	650	187	5J	4 1/2-6	K3751
		195/80R14 95S	670	199	5 1/2J	5-6 1/2	K4464
		205/80R14 98S	688	203	5 1/2J	5-7	K7031
13	80	135/80R13 70S	549	136	3.50B	3.50-4.50	K4403
12	80	155/80R12 77S	555	157	4.50B	4.00-5.00	K4452
10	80	145/80R10 69S	489	146	4.00B	3.50-5.00	K4477

●印は、S207Eになります。
 ■印は、Y350になります。
 ▲印は、Y358Aになります。
 △印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。



S207E

Y350

Y358A

ECOS

Pattern No. ディーエヌイー・エコス
ES300 ■スチールベルトラジアル■チューブレス
 ■乗用車用タイヤ



20 19 18 17 16 15 14 13 12
 inch inch inch inch inch inch inch inch inch

ES300

30/35/40/45/50/55/60/70/80%

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	転がり抵抗	ウェットグリップ性能
20	30	★ 275/30R20 97W	676	272	9 1/2J	9-10	K8681	C	d
		285/30R20 95W	681	285	10J	9 1/2-10 1/2	K8682	C	d
35	★	245/35R20 95W	681	238	8 1/2J	8-9 1/2	K8686	C	d
		255/35R20 93W	687	253	9J	8 1/2-10	K8687	C	d
19	30	265/30R19 89W	644	266	9 1/2J	9-10	K8950	C	d
		275/30R19 92W	650	274	9 1/2J	9-10	K7660	C	d
35		225/35R19 84W	642	227	8J	7 1/2-9	K7662	C	d
		235/35R19 87W	648	239	8 1/2J	8-9 1/2	K7663	C	d
		245/35R19 89W	656	242	8 1/2J	8-9 1/2	K7664	C	d
		275/35R19 96W	676	270	9 1/2J	9-11	K8951	C	d
40		245/40R19 94W	681	244	8 1/2J	8-9 1/2	K8685	B	d
18	35	△ 225/35R18 83W	616	228	8J	7 1/2-9	K8683	C	d
		255/35R18 90W	636	252	9J	8 1/2-10	K8684	C	d
		265/35R18 93W	644	268	9 1/2J	9-10 1/2	K7661	C	d
40		215/40R18 85W	630	216	7 1/2J	7-8 1/2	K7668	B	d
		225/40R18 88W	640	228	8J	7 1/2-9	K7669	B	d
		235/40R18 91W	646	240	8 1/2J	8-9 1/2	K7670	B	d
		245/40R18 93W	654	245	8 1/2J	8-9 1/2	K7671	B	d
45		255/45R18 99W	685	251	8 1/2J	8-9 1/2	K8688		
17	40	205/40R17 80W	597	213	7 1/2J	7-8	K7665	B	d
		215/40R17 83W	605	216	7 1/2J	7-8 1/2	K7666	B	d
		255/40R17 94W	637	257	9J	8 1/2-10	K7667	B	d
45		235/45R17 93W	644	233	8J	7 1/2-9	K7675		
50		225/50R17 94V	661	221	7J	6-8	K7682	C	d
16	45	205/45R16 83W	590	207	7J	6 1/2-7 1/2	K7673		
50		205/50R16 87V	615	209	6 1/2J	5 1/2-7 1/2	K7679	C	d
		225/50R16 92V	635	228	7J	6-8	K7680	C	d
15	45	195/45R15 78W	557	197	6 1/2J	6-7 1/2	K7672		
50	△	165/50R15 73V	547	163	5J	4 1/2-6	K7677	C	d
		195/50R15 82V	580	196	6J	5 1/2-7	K7678	C	d
55		205/55R15 87V	610	210	6 1/2J	5 1/2-7 1/2	K7687		
60		215/60R15 94H	639	218	6 1/2J	6-7 1/2	K7698		
14	55	155/55R14 69V	527	155	5J	4 1/2-5 1/2	K7683		
	△	165/55R14 72V	539	166	5J	4 1/2-6	K7684		
60		185/60R14 82H	578	188	5 1/2J	5-6 1/2	K7694		
		195/60R14 86H	590	199	6J	5 1/2-7	K7695		
70		195/70R14 91S	630	202	6J	5-6 1/2	K6105	B	d
13	60	155/60R13 70H	516	155	4.50B	4.00-5.00	K7690		
		165/60R13 73H	528	168	5.00B	4.50-6.00	K7691		
70		155/70R13 75S	548	157	4.50B	4.00-5.00	K6104	B	d
12	70	145/70R12 69S	510	148	4.50B	3.50-5.00	K6102	B	d
		155/70R12 73S	523	157	4.50B	4.00-5.00	K6207	B	d
		165/70R12 77S	537	169	5.00B	4.00-5.50	K6208	B	d
80		135/80R12 68S	518	130	3.50B	3.50-4.50	F4370	C	d
		145/80R12 74S	534	143	4.00B	3.50-5.00	F4371	C	d

★印は、レインフォースドタイヤとなります。
 DNA ECOS (ES300)は、60/70/80シリーズを除き、リムプロテクトバー付きとなります。
 △印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

●転がり抵抗 比較品 A200: 109.5 / DNA ECOS (ES300): 93.5
 <試験方法>当社室内ドラム抵抗試験機による、転がり抵抗係数 (RRC) を測定。<試験条件>タイヤサイズ/195/65R15、リムサイズ/15X6JJ、空気圧/200kPa、負荷重量/4kN ※上記テスト条件に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に提出しています。



●摩耗寿命 従来品 A200: 100 / DNA ECOS (ES300): 102<試験方法>コース/高運送路 5%、一般運送路 95%、38,000km 走行後の摩耗量から、推定摩耗寿命を算出。<試験条件>タイヤサイズ/195/70R14 91S、リムサイズ/14X5.5JJ、空気圧/200kPa、車種/トヨタ クラウンコンフォート、乗車人数/2名。推定摩耗寿命: A200 61,652km / DNA ECOS (ES300) 62,950km ※推定摩耗寿命は社内テスト結果であり、実際の走行では、条件により異なります。※上記テスト条件に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に提出しています。