

GEOLANDAR M/T+

Pattern No. ショランダー・エムティ・プラス
G001C ■スチールベルトラジアル■チューブレス■M+S ■乗用車・小型トラック用タイヤ



GEOLANDAR for Mud Terrain

よりタフに——闘いをこえて進化を続ける、
オフロード・スペシャリストのためのフラッグシップモデル。

「アジアクロスカントリーラリー2012」にてGEOLANDAR M/T+を装着した青木拓磨選手

推奨車両

クロスオーバー 中・小型SUV

クロカン 大型SUV

商品サイトへ
アクセス



18 17 16 15
inch inch inch inch



ハイフローテーションサイズやLTサイズの空気圧についてハイフローテーションやLTサイズの空気圧は乗用車用タイヤと比べ、規格上は高めの設定となっております。実際の使用空気圧は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、適正空気圧についてはタイヤ販売店にご相談ください。

必ずお読みください。GEOLANDAR M/T+ (G001C) は、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク(★)をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

G001C

両側：RBL

インチ	タイヤサイズ	ロードレンジ PR	タイヤ外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)	商品 コード
18	215/85R18 113L LT	6	826	220	6JJ	6	E3608
17	LT265/70R17 112/109Q C	812	277	8J	7-8½		E3533
	35×12.50R17 LT 119Q D	880	325	10J	8½-11		E3893
	37×12.50R17 LT 124Q D	932	330	10J	8½-11		E3775
16	LT305/70R16 118/115Q D	844	314	9J	8-9½		E3609
	LT225/75R16 103/100S C	750	222	6J	6-7		E3960
	LT265/75R16 112/109Q C	809	270	7½J	7-8		E3480
	LT285/75R16 116/113Q C	835	294	8J	7½-9		E3605
	LT315/75R16 113Q C	879	316	8½J	8-11		E3606
	175/80R16 91S		692	180	5J	4½-6	K9272
	※ 185/85R16 105/103L LT	8	722	183	5J	4½-6	E3618
	215/85R16 114/112L LT	8	775	218	6J	5½-7	E3616
	LT235/85R16 108/104Q C	805	238	6½J	6-7½		E3607
15	LT255/85R16 119/116Q D	845	256	7J	6½-8		E3617
	※ 6.50R16 LT 97/93Q C	757	179	4½K, 4.50E	4½-6		E3888
	30×9.50R15 LT 104Q C	755	248	7½J	6½-8½		E3990
	31×10.50R15 LT 109Q C	777	275	8½J	7-8½		E3991
	33×12.50R15 LT 108Q C	829	320	10J	8½-11		E3992
	35×12.50R15 LT 113Q C	875	329	10J	8½-11		E3993

PRは、ブライレーティング (タイヤ強度) を表します。

※のサイズは4×4用タイヤですので小型トラックには装着できません。

注：ロードレンジ/PR欄に記載のあるサイズは小型トラック用タイヤです。

【マッドやダートでのトラクション性能向上】

【マルチな路面適応能力】

●ツインカットグループ


高いトラクション性を持つクロスカットグループを1本追加。よりエッジ効果の高いレッドパターンにすることで、全方向への踏ん張りや安定性をさらに強化。

●アッパー&アンダープロテクター
サイド部とリム部に2本のプロテクターを追加し、耐カット性を向上。横方向からの耐衝撃性を強化。



●センターワイドDAN²グループ

溝の側面を階段状にすることで溝内の表面積をアップ。セルフクリーニング効果を高め、トラクション性を向上。



●プログレッシブパワフルショルダー
ジャバラを大型化し、その上にプロテクターを追加。耐カット性を向上させると同時に、より高いデザイン性、ビジュアル・インパクトを実現。ショルダーブロックの大きなえぐりが、サイドの泥はけ効果を向上。

